

NC750X



MOTOR

Tipo: 4 tiempos, OHC, Unicam®.
Cilindraje: 745 cc, bicilíndrico paralelo, 8 válvulas.
Enfriamiento: líquido.
Potencia máxima: 58 hp @ 6,750 rpm.
Torque: 69 Nm @ 4,750 rpm.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Tipo: sistema de inyección programada (PGM-FI).
Capacidad de combustible: 14.1 litros.

TRANSMISIÓN

Tipo: mecánica de 6 velocidades.
Transmisión final: cadena.

DIMENSIONES

Dimensión total (LxAxAI): 2,210 mm x 846 mm x 1,330 mm.
Distancia entre ejes: 1,525 mm.
Altura del asiento: 802 mm.
Distancia libre al suelo: 145 mm.
Peso: 216 kg (en orden de marcha).

FRENOS

Freno delantero: doble disco ondulado flotante de 296 mm de diámetro, pinza hidráulica Nissin® de 2 pistones.
Freno trasero: disco ondulado de 240 mm de diámetro de 1 pistón.

RUEDAS

Llanta delantera: 120/70-17.
Llanta trasera: 160/60-17.

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera: horquilla telescópica Showa® de 41 mm de diámetro con 120 mm de recorrido.
Suspensión trasera: brazo basculante tipo Pro-Link® con amortiguador de gas, 120 mm de recorrido.

INSTRUMENTOS Y ENCENDIDO

Tipo de arranque: digital transistorizado.
Panel de instrumentos: pantalla TFT de 5".
Luz principal: LED.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Capacidad de 23 litros de almacenamiento frente al asiento.
- Acelerador electrónico.
- 5 modos de manejo: sport, rain (lluvia) y standard + 2 modo de usuario customizable.

