NC750XD

MOTOR
Tipo: 4 tiempos, OHC, Unicam®.
Cilindraje: 745 cc, bicilíndrico paralelo, 4 válvulas por cilindro.
Enfriamiento: líquido.
Potencia máxima: 58 hp @ 6,750 rpm.
Torque: 69 Nm @ 4,750 rpm.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
Tipo: sistema de inyección programada de gasolina (PGM-Fi).
Capacidad de combustible: 14.1 litros.

TRANSMISIÓN
Tipo: DCT automática o semiautomática de 6 velocidades.
Transmisión final: cadena.

DIMENSIONES
Dimensión total (LxAnxAl): 2,210 mm x 846 mm x 1,330 mm.
Distancia entre ejes: 1,530 mm.
Altura del asiento: 800 mm.
Distancia libre al suelo: 145 mm.
Peso: 226 kg (en orden de marcha).

FRENOS
Sistema de ABS de dos canales.
Freno delantero: doble disco ondulado flotante de 320 mm de diámetro, pinza hidráulica Nissin® de 2 pistones.
Freno trasero: disco ondulado de 240 mm de diámetro, pinza hidráulica Nissin® de 2 pistónes.

RUEDAS
Llanta delantera: 120/70-17.
Llanta trasera: 160/60-17.

SUSPENSIÓN
Suspensión delantera: horquilla telescópica Showa® de 41 mm de diámetro, 119 mm de recorrido.
Suspensión trasera: brazo basculante tipo Pro-Link® con amortiguador de gas, 119 mm de recorrido

INSTRUMENTOS Y ENCENDIDO
Tipo de arranque: digital transistorizado.
Panel de instrumentos: pantalla TFT de 5".
Luz principal: LED.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
- Capacidad de 23 litros de almacenamiento frente al asiento.
- Acelerador electrónico.
- 5 modos de manejo: sport, rain (lluvia) y standard + 2 modos de usuario ajustables.

8752-8715 HONDAMOTOS.CR MOTOSHONDACR

HONDA