

PIONEER 1000-M5



MOTOR

Tipo: 4 tiempos, SOHC.
Cilindraje: 999 cc, 2 cilindros, 4 válvulas UniCam®.
Enfriamiento: líquido.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Tipo: sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI).
Capacidad de combustible: 30 litros.

TRANSMISIÓN

Tipo: automática y semi automática de doble embrague (DCT) de 6 velocidades y reversa.
Transmisión final: ejes directos de transmisión (delantero y trasero). Cuatro modos de manejo incluyen 2WD, 4WD, Turf y bloqueo de diferencial.

DIMENSIONES

Dimensión total (L x An x Al): 2,967 mm x 1,595 mm x 1,964 mm.
Distancia entre ejes: 2,037 mm.
Altura del asiento: 871 mm.
Distancia libre al suelo: 335 mm.
Peso: 780 kg (en orden de marcha).

RUEDAS

Llanta delantera: 27 x 9-14.
Llanta trasera: 27 x 11-14.

FRENOS

Freno delantero: disco doble de 210 mm de diámetro, pinza hidráulica.
Freno trasero: disco doble de 210 mm de diámetro, pinza hidráulica.

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera: doble horquilla independiente, 269 mm de recorrido.
Suspensión trasera: doble horquilla independiente, 254 mm de recorrido.

INSTRUMENTOS Y ENCENDIDO

Tipo de arranque: transistorizado con avance electrónico.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Capacidad: 5 personas.
- Capacidad de carga: 454 kilos
- Capacidad de remolque: 1,134 kilos