HONDA

CRF250R

MOTOR
Tipo: 4 tiempos, DOHC.
Cilindraje: 249 cc, mono cilíndrico, 4 válvulas de titanio.
Enfriamiento: líquido.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
Tipo: sistema de inyección programada (PGM-FI).
Capacidad de combustible: 6 litros.

TRANSMISIÓN
Tipo: mecánica de 5 velocidades con relación corta.
Transmisión final: cadena.

DIMENSIONES
Dimensión total (L x An x Al): 2182 mm x 826 mm x 1275 mm.
Distancia entre ejes: 1481 mm.
Altura del asiento: 960 mm.
Distancia libre al suelo: 328 mm.
Peso: 107.5 kg (en orden de marcha).

INSTRUMENTOS Y ENCENDIDO:
Tipo de arranque: digital transistorizado.

RUEDAS
Llanta delantera: 80/100-21 Dunlop Geomax.
Llanta trasera: 100/90-19 Dunlop Geomax.

SUSPENSIÓN
Suspensión delantera: horquilla invertida Showa® SPG de 49 mm de diámetro, ajustable, 305 mm de recorrido.
Suspensión trasera: brazo basculante tipo Pro-Link® con mono amortiguador Showa®, ajustable, 315 mm de recorrido.

FRENOS
Freno delantero: disco de 260 mm de diámetro con pinza hidráulica.
Freno trasero: disco de 240 mm de diámetro con pinza hidráulica.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
- Modo “HRC Lauch Control”, controlado por ECU para salidas más agresivas.
- 3 niveles seleccionables de entrega de potencia.
- Tanque de combustible de titanio.
- Aros DID DirtStar negros.

8752-8715 HONDAMOTOS.CR MOTOSHONDACR