

 **HONDA**

CRF300L



MOTOR

Tipo: 4 tiempos, DOHC

Cilindraje: 286 cc, mono cilíndrico, 4 válvulas.

Enfriamiento: líquido.

Potencia máxima: 27 hp @ 8,500 rpm.

Torque: 36 Nm @ 6,500 rpm.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Tipo: sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI).

Capacidad de combustible: 7.8 litros.

TRANSMISIÓN

Tipo: mecánica de 6 velocidades.

Transmisión final: cadena.

DIMENSIONES

Dimensión total (L x An x Al): 2,230 mm x 820 mm x 1,200 mm.

Distancia entre ejes: 1,455 mm.

Altura del asiento: 880 mm.

Distancia libre al suelo: 285 mm.

Peso: 142 kg (en orden de marcha).

RUEDAS

Llanta delantera: 80/100-21

Llanta trasera: 120/80-18

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera: horquilla invertida de 43 mm de diámetro con ajuste de precarga, 259 mm de recorrido.

Suspensión trasera: brazo basculante tipo Pro-Link® con mono amortiguador, 259 mm de recorrido.

FRENOS

Sistema ABS

Freno delantero: disco de 256 mm de diámetro, pinza hidráulica de 2 pistones.

Freno trasero: disco de 220 mm de diámetro, pinza hidráulica de 1 pistón.

INSTRUMENTOS Y ENCENDIDO

Tipo de arranque: eléctrico.

Panel de instrumentos: LCD.

Luz principal: LED



8752-8715



HONDAMOTOS.CR



MOTOSHONDACR