



TALON 1000RS

FOX LIVE VALVE



MOTOR

Tipo: 4 tiempos, UniCam® SOHC.

Cilindraje: 999 cc, 2 cilindros, 4 válvulas

Enfriamiento: líquido.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Tipo: sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI).

Capacidad de combustible: 23.6 litros + 4 litros de reserva.

TRANSMISIÓN

Tipo: automática de doble embrague (DCT) de 6 velocidades con reversa y subtransmisión HI/LOW

Transmisión final: ejes directos de transmisión (delantero y trasero).

Modos de manejo: 2WD y i-4WD

Modos de cambios: estándar, sport y manual.

DIMENSIONES

Dimensión total (LxAnxAl): 3,142 mm x 1,738 mm x 1,920 mm.

Distancia entre ejes: 2,325 mm.

Altura del asiento: 719 mm.

Distancia libre al suelo: 330 mm.

Peso: 707 kg (en orden de marcha).

RUEDAS

Llanta delantera: 28 x 9-15.

Llanta trasera: 28 x 11-15.

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera: doble horquilla independiente, 450 mm de recorrido, con amortiguadores FOX Podium 2.5 y ajuste electrónico (Live Valve)

Suspensión trasera: brazo semirremolque de 4+ enlaces, 511 mm de recorrido, con amortiguadores FOX Podium 2.5 y ajuste electrónico (Live Valve)

FRENOS

Freno delantero: disco doble de 250 mm de diámetro, pinza hidráulica.

Freno trasero: disco doble de 250 mm de diámetro, pinza hidráulica.

INSTRUMENTOS Y ENCENDIDO

Tipo de arranque: full transistorizado.

Panel de instrumentos: digital.

Luz principal: LED.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Capacidad: 2 personas.
- Incluye aros de lujo.
- Únicos con transmisión automática y modo de lanzamiento conjuntos.
- Estructura de protección contra vuelcos (ROPS).
- Arranque asistido en cuesta.



8752-8715



HONDAMOTOS.CR



MOTOSHONDACR

SXS1000S2RD