

CRF150RB



MOTOR

Tipo: 4 tiempos, Unicam® SOHC.
Cilindraje: 149 cc, monocilíndrico, 4 válvulas.
Enfriamiento: líquido.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Tipo: carburador Keihin con sensor TPS.
Capacidad de combustible: 5 litros.

TRANSMISIÓN

Tipo: mecánica de 5 velocidades de relación corta.
Transmisión final: cadena.

DIMENSIONES

Dimensión total (LxAxAI): 1,900 mm x 770 mm x 1,171 mm.
Distancia entre ejes: 1,285 mm.
Altura del asiento: 866 mm.
Distancia libre al suelo: 302 mm.
Peso: 85 kg (en orden de marcha).

RUEDAS

Llanta delantera: 70/100-19 Dunlop MX51.
Llanta trasera: 90/100-16 Dunlop MX51.

FRENOS

Freno delantero: disco de 220 mm de diámetro con pinza hidráulica.
Freno trasero: disco de 190 mm de diámetro con pinza hidráulica.

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera: horquilla invertida Showa® de 37 mm de diámetro, ajustable, 274 mm de recorrido.
Suspensión trasera: brazo basculante tipo Pro-Link® con mono amortiguador Showa®, ajustable, 272 mm de recorrido.

INSTRUMENTOS Y ENCENDIDO

Tipo de arranque: mecánico.

