



# TALON 1000XS-4



## MOTOR

**Tipo:** 4 tiempos, UniCam® OHC.  
**Cilindraje:** 999 cc, 2 cilindros, 4 válvulas  
**Enfriamiento:** líquido.

## SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

**Tipo:** sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI).  
**Capacidad de combustible:** 29.1 litros.

## TRANSMISIÓN

**Tipo:** automática de doble embrague (DCT) de 6 velocidades con reversa y subtransmisión HI/LOW  
**Transmisión final:** ejes directos de transmisión (delantero y trasero).  
**Modos de manejo:** 2WD y i-4WD  
**Modos de cambios:** estándar, sport y manual.

## DIMENSIONES

**Dimensión total (LxAnxAI):** 3,874 mm x 1,626 mm x 1,994 mm.  
**Distancia entre ejes:** 2,957 mm.  
**Altura del asiento:** 711 mm.  
**Distancia libre al suelo:** 325 mm.  
**Peso:** 789 kg (en orden de marcha).

## RUEDAS

**Llanta delantera:** 28 x 9-15.  
**Llanta trasera:** 28 x 11-15.

## SUSPENSIÓN

**Suspensión delantera:** doble horquilla independiente, 371 mm de recorrido, con amortiguadores FOX Podium 2.5.  
**Suspensión trasera:** brazo semirremolque de 3+ enlaces, 381 mm de recorrido, con amortiguadores FOX Podium 2.5.

## FRENOS

**Freno delantero:** disco doble de 250 mm de diámetro, pinza hidráulica.  
**Freno trasero:** disco doble de 250 mm de diámetro, pinza hidráulica.

## INSTRUMENTOS Y ENCENDIDO

**Tipo de arranque:** full transistorizado.  
**Panel de instrumentos:** digital.  
**Luz principal:** LED.

## CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Capacidad: 4 personas.
- Incluye aros de lujo.
- Únicos con transmisión automática y modo de lanzamiento conjuntos.
- Estructura de protección contra vuelcos (ROPS).
- Arranque asistido en cuesta.
- Asientos traseros tipo "estadio" para mejor visibilidad hacia el frente.



8752-8715



HONDAMOTOS.CR



MOTOSHONDACR

SXS1000S4X