



PIONEER 1000-5

DLX



MOTOR

Tipo: 4 tiempos, SOHC .

Cilindraje: 999 cc, 2 cilindros, 4 válvulas UniCam®

Enfriamiento: líquido.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Tipo: sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI).

Capacidad de combustible: 30 litros.

TRANSMISIÓN

Tipo: automática y semi automática de doble embrague (DCT) de 6 velocidades y reversa.

Transmisión final: ejes directos de transmisión (delantero y trasero). Cuatro modos de manejo incluyen 2WD, 4WD, Turf y bloqueo de diferencial.

DIMENSIONES

Dimensión total (L x An x Al): 2,967 mm x 1,600 mm x 1,930 mm.

Distancia entre ejes: 2,037 mm.

Altura del asiento: 838 mm.

Distancia libre al suelo: 322.5 mm.

Peso: 692 kg (en orden de marcha).

RUEDAS

Llanta delantera: 27 x 9-14.

Llanta trasera: 27 x 11-14.

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera: doble horquilla independiente, 269 mm de recorrido.

Suspensión trasera: doble horquilla independiente, 254 mm de recorrido.

FRENOS

Freno delantero: disco doble de 210 mm de diámetro, pinza hidráulica.

Freno trasero: disco doble de 210 mm de diámetro, pinza hidráulica.

INSTRUMENTOS Y ENCENDIDO

Tipo de arranque: transistorizado con avance electrónico.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Capacidad: 5 personas.
- Incluye aros negros de aluminio.
- Capacidad de carga: 454 kilos
- Capacidad de remolque: 907 kilos



8752-8715



HONDAMOTOS.CR



MOTOSHONDACR