



# TALON 1000XS

## FOX LIVE VALVE



### MOTOR

**Tipo:** 4 tiempos, UniCam® SOHC.

**Cilindraje:** 999 cc, 2 cilindros, 4 válvulas

**Enfriamiento:** líquido.

### SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

**Tipo:** sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI).

**Capacidad de combustible:** 27.6 litros.

### TRANSMISIÓN

**Tipo:** automática de doble embrague (DCT) de 6 velocidades con reversa y subtransmisión HI/LOW

**Transmisión final:** ejes directos de transmisión (delantero y trasero).

**Modos de manejo:** 2WD y i-4WD

**Modos de cambios:** estándar, sport y manual.

### DIMENSIONES

**Dimensión total (LxAnxAI):** 3,142 mm x 1,626 mm x 1,913 mm.

**Distancia entre ejes:** 2,225 mm.

**Altura del asiento:** 711 mm.

**Distancia libre al suelo:** 323 mm.

**Peso:** 680 kg (en orden de marcha).

### RUEDAS

**Llanta delantera:** 28 x 9-15.

**Llanta trasera:** 28 x 11-15.

### SUSPENSIÓN

**Suspensión delantera:** doble horquilla independiente, 371 mm de recorrido, con amortiguadores FOX Podium 2.5 y ajuste electrónico (Live Valve)

**Suspensión trasera:** brazo semirremolque de 3 enlaces, 384 mm de recorrido, con amortiguadores FOX Podium 2.5 y ajuste electrónico (Live Valve)

### FRENOS

**Freno delantero:** disco doble de 250 mm de diámetro, pinza hidráulica.

**Freno trasero:** disco doble de 250 mm de diámetro, pinza hidráulica.

### INSTRUMENTOS Y ENCENDIDO

**Tipo de arranque:** full transistorizado.

**Panel de instrumentos:** digital.

**Luz principal:** LED.

### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Capacidad: 2 personas.
- Incluye aros de lujo.
- Únicos con transmisión automática y modo de lanzamiento conjuntos.
- Estructura de protección contra vuelcos (ROPS).
- Arranque asistido en cuesta.



8752-8715



HONDAMOTOS.CR



MOTOSHONDACR

SXS1000S2XD