



AFRICA TWIN

ADVENTURE SPORTS ES MT



MOTOR

Tipo: 4 tiempos, Unicam®.
Cilindraje: 1084 cc, 2 cilindros paralelos, 4 válvulas por cilindro.
Enfriamiento: líquido.
Potencia máxima: 102 hp @ 7,500 rpm.
Torque: 112 Nm @ 5,500 rpm.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Tipo: sistema de inyección programada (PGM-FI).
Capacidad de combustible: 24.8 litros.

TRANSMISIÓN

Tipo: mecánica de 6 velocidades.
Transmisión final: cadena.

DIMENSIONES

Dimensión total (LxAnxAl): 2,305 mm x 960 mm x 1,475 mm.
Distancia entre ejes: 1,570 mm.
Altura del asiento: 835 / 855 mm.
Distancia libre al suelo: 220 mm.
Peso: 243 kg (en orden de marcha).

FRENOS

Freno delantero: doble disco de 310mm de diámetro, pinzas hidráulicas Nissin de anclaje radial de 4 pistones. ABS.
Freno trasero: disco lobulado de 256mm de diámetro, pinza hidráulica Nissin de 2 pistones. ABS (desconectable)

RUEDAS

Llanta delantera: 110/80-R19M/C.
Llanta trasera: 150/70-R18M/C.

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera: horquilla invertida Showa EERA™ con ajuste electrónico, 45 mm de diámetro, preajustes de carga y amortiguación (compresión y rebote), 210 mm de recorrido.

Suspensión trasera: Showa EERA™ con ajuste electrónico, brazo basculante de aluminio fundido tipo Pro-Link® con amortiguador de gas, regulador hidráulico de precarga y ajuste de amortiguación de rebote, 200 mm de recorrido.

INSTRUMENTOS Y ENCENDIDO

Tipo de arranque: digital transistorizado.
Panel de instrumentos: LCD Touch de 6.5 pulgadas.
Conectividad: Bluetooth Audio y Apple CarPlay
Luz principal: LED.
Conector USB 1.5A

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Control de torque HSTC, freno motor y elevación coordinados con una unidad de medición inercial (IMU) de 6 ejes.
- 4 modos de manejo + 2 modos ajustables.
- Acelerador electrónico.
- Conector USB 1.5A y conector 12V.
- Defensa de motor (skidplate).
- Puños térmicos.



8752-8715



HONDAMOTOS.CR



MOTOSHONDACR