



SAHARA 300

RALLY



MOTOR

Tipo: 4 tiempos, monocilíndrico, OHC.

Cilindraje: 293,55 cc.

Enfriamiento: aire.

Potencia máxima: 24,8 hp @ 7,500 rpm.

Torque: 26,4 Nm @ 5,750 rpm.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Tipo: sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI).

Capacidad de combustible: 13.8 litros.

TRANSMISIÓN

Tipo: mecánica de 6 velocidades.

Transmisión final: cadena.

DIMENSIONES

Dimensión total (L x An x Al): 2,193 mm x 829 mm x 1,270 mm.

Distancia entre ejes: 1,425 mm.

Altura del asiento: 859 mm.

Distancia libre al suelo: 269 mm.

Peso: 147 kg (en seco).

RUEDAS

Llanta delantera: 90/90-21

Llanta trasera: 120/80-18

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera: horquilla telescópica con 245 mm de recorrido.

Suspensión trasera: mono Pro-Link® con precarga ajustable en 7 posiciones y 225 mm de recorrido.

FRENOS

Sistema ABS de dos canales

Freno delantero: disco de 256 mm de diámetro, pinza hidráulica.

Freno trasero: disco de 220 mm de diámetro, pinza hidráulica.

INSTRUMENTOS Y ENCENDIDO

Tipo de arranque: CDI con avance electrónico.

Panel de instrumentos: digital.

Luz principal: LED.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Embrague asistido y antidezlizante.
- Luces de frenada de emergencia



8752-8715



HONDAMOTOS.CR



MOTOSHONDACR