



TRX700FA5



MOTOR

Tipo: 4 tiempos, OHV

Cilindraje: 675cc, monocilíndrico, 4 valvulas.

Enfriamiento: líquido.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

Tipo: Inyección electrónica.

Capacidad de combustible: 20 litros.

TRANSMISIÓN

Tipo: tres marchas y reversa de cambio electrónico.

Transmisión final: barra directa y diferencial automático delantero.

RUEDAS

Llantas delantera: 26x8-12

Llantas trasera: 26x 10-12.

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera: horquilla independiente de 175 mm de recorrido.

Suspensión trasera: horquilla independiente de 203 mm de recorrido.

DIMENSIONES

Dimensión total (L x An x Al): 2,197 mm x 1,206 mm x 1,219 mm.

Distancia entre ejes: 1,285 mm.

Altura del asiento: 883,9 mm.

Distancia al suelo: 241 mm.

Peso: 317 kg.

FRENOS

Freno delantero: doble disco de 180 mm.

Freno trasero: disco de 170 mm.

INSTRUMENTOS Y ENCENDIDO

Tipo de arranque: eléctrico con encendido de cuerda auxiliar.

Luz principal: Led



8752-8715



HONDAMOTOS.CR



MOTOSHONDACR